



Frezarka uniwersalna FHV-50E

(nr kat. 25330060, gr. A)

W Europie od 1996r.



Parametr	Wartość
Napięcie / Moc przyłączeniowa	400 V / (0,85) 1,5 kW
Maks. Ø frezowania poziomego	nie dotyczy
Maks. Ø frezowania pionowego	35 mm
Maks. Ø wiercenia	40 mm
Stożek wrzeciona	ISO 40
Obroty wrzeciona pionowego	115 - 1 750 /min. (8 st.)
Odl. wrzeciona od stołu	120 - 375 mm
Odl. wrzeciona od kolumny	210 - 550 mm
Obroty wrzeciona poziomego	nie dotyczy
„T” rowków	16 mm
Posuw automatyczny	podłużny i poprzeczny
Podłużny / poprzeczny posuw stołu	330 mm / 175 mm
Wymiary stołu	800 x 240 mm
Cyfrowy odczyt położenia osi	X, Y, Z
Masa netto / brutto	750 / 850 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1 150 x 1 140 x 2 240 mm



Wyposażenie podstawowe:

- chłodzenie,
- oświetlenie robocze,
- elektroniczny pomiar osi X, Y, Z,
- trzpień uchwytu ISO 40 / B18
- redukcja Mk III / Mk II
- redukcja ISO 40 / Mk III
- śruba mocująca M16 we wrzecionie
- śruba mocująca narzędzie M16,
- zestaw narzędzi montażowych.

