

**PROMA**

W Europie od 1996r.

Tokarka uniwersalna do metalu z odczytem cyfrowym SPFX-1000P (nr kat. 25015025, gr. A)



Parametr	Wartość
Napięcie / Moc przyłączeniowa	400 V / 5,5 kW
Długość toczzonego elementu	1 000 mm
Ø tocz. elementu nad łożem	460 mm
Ø tocz. elementu nad suportem	274 mm
Ø tocz. el. nad gn. siodłowym	690 mm
Prześwit wrzeciona	82 mm
Stożek wrzeciona	ME 90
Zakres obrotów	25 - 2 000/min. (12 st.)
Gwinty metryczne (zakres)	0,1 - 14 mm (41 stopni)
Gwinty calowe (zakres)	2 - 112 gw./1" (60 st.)
Gwinty modułowe (zakres)	0,1 - 7 (34 stopnie)
Gwinty Witwortha (zakres)	4 - 112 DP (50 st.)

Parametr	Wartość
Auto posuw podłużny	0,031 - 1,7 mm
Auto posuw poprzeczny	0,014 - 0,784 mm
Stożek konika	Mk IV
Długość wysięgu tulejki	120 mm
Masa netto / brutto	1 780 / 2 005 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	2 170 x 1 040 x 1 340
Mocowanie wrzeciona	Camlock DIN ISO 702-2 nr 8

Wypożyczenie podstawowe:

- podstawa, oświetlenie,
- układ chłodzenia, hamulec nożny,
- uniwersalny uchwyt 3-szczękowy,
- zestaw narzędzi,
- luneta stała i ruchoma,
- odczyt cyfrowy osi X, Y, Z.

