



W Europie od 1996r.

# Przecinarka taśmowa do drewna z oświetleniem roboczym PP-340 (nr kat. 25601340, gr. AV)



- >> solidna konstrukcja stalowa z podstawą w standardzie
- >> roboczy stół żeliwny odchylany do 45°
- >> dwie prędkości cięcia
- >> oświetlenie LED
- >> wizjer kontrolny stanu naciągu taśmy tnącej

Parametr	Wartość
Napięcie / Moc przyłączeniowa	230 V / 1 100 W
Prędkość cięcia	370 / 800 m/min.
Ilość stopni regulacji obrotów	2
Średnica kół prowadzących	349 mm
Maks. grubość przecinania	225 mm (przy 90°)
Długość taśmy tnącej	2 560 mm (szer. 3 - 13 mm)
Odległość taśmy od korpusu	340 mm
Wymiar stołu	545 x 515 mm
Kąt nastawienia stołu	0 - 45°
Wysokość bez podstawy	1 300 mm
Wysokość z podstawą	1 710 mm
Przyłącze do odsysania	tak (Ø 50/ 75/ 100 mm)
Masa netto / brutto	76 / 79 kg
Przymiar do wycinania okręgów	zakres 108 - 540 mm
Wymiary opakowania	1 350 x 575 x 440 mm
Podstawa w standardzie	tak

### Wyposażenie podstawowe:

- podstawa metalowa
- linał prowadzący
- przymiar do cięć ukośnych
- przymiar do wycinania okręgów
- oświetlenie powierzchni roboczej
- piła taśmowa
- szuflada na trociny

### Wyposażenie opcjonalne:

- taśma tnąca sprężynująca (dł. 2 560 mm)
- szer. 8 / 10 z/1", nr kat. 63400010, gr. A
- szer. 13 / 6 z/1", nr kat. 63400006, gr. A

