



W Europie od 1996r.

Tokarka uniwersalna SPC-900PA z odczytem cyfrowym (nr kat. 25015007, gr. A)



Parametr	Wartość
Napięcie / Moc przyłączeniowa	400 V / 1,1 kW
Długość toczzonego elementu	830 mm
Ø tocz. elementu nad łóżem	300 mm
Ø tocz. elementu nad suportem	178 mm
Ø tocz. el. nad gn. siodłowym	430 mm
Prześwit wrzeciona	38 mm
Stożek wrzeciona	Mk V
Zakres obrotów	65 - 1 810/min.
Gwinty metryczne (zakres)	0,4 - 7 mm (32 stopnie)
Gwinty calowe (zakres)	4 - 60 gw./1" (32 stopnie)
Przekładnia obrotów	tak

Parametr	Wartość
Auto posuw podłużny	0,0527 - 1,2912 mm
Auto posuw poprzeczny	0,014 - 0,3448 mm
Stożek konika	Mk III
Posuw tulejki	100 mm
Masa netto / brutto	490 / 520 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1 676 x 688 x 1 150 mm

Wposażenie podstawowe:

- podstawa, paski klinowe, zestaw narzędzi,
- głowica uniwersalna 3-szczękowa Ø 160 mm,
- głowica 4-szczękowa Ø 200 mm,
- kiel stały 2 szt., komplet kół zębatach,
- uchwyt czołowy mocujący Ø 250 mm,
- luneta stała maks. Ø 36 mm,
- luneta przesuwana maks. Ø 40 mm,
- odczyt cyfrowy osi X, Y, Z.

