



PROMA®

W Europie od 1996r.

Szlifierka kombinowana BKLP-1500 (nr kat. 25016005, gr. AV)



oświetlenie powierzchni roboczej

klocek równający tarcze

pojemnik na płyn chłodzący



Wyposażenie podstawowe:

- tarcze szlifierskie G80 i G36,
- klocek do wyrównywania tarczy,
- osłona bezpieczeństwa,
- podpórka do szlifowania,
- taśma szlifierska zr. 60

Parametr	Wartość
Napięcie / Moc przyłączeniowa	230 V / 350 W
Ilość obrotów	2 850 /min.
Rozmiar tarczy	150 x 20 x 12,7 mm
Rozmiar taśmy	50 x 686 mm
Szybkość posuwu taśmy	15 m/s
Masa netto/brutto	10,3 / 13,3 kg

Wyposażenie opcjonalne:

- tarcza szlifierska gr. 36, nr kat. 25250017, gr. A
- taśma szlifierska zr. 40, nr kat. 60500040, gr. A
- taśma szlifierska zr. 60, nr kat. 60500060, gr. A
- taśma szlifierska zr. 80, nr kat. 60500080, gr. A
- taśma szlifierska zr. 100, nr kat. 60500100, gr. A
- taśma szlifierska zr. 120, nr kat. 60500120, gr. A

- taśmy szlifierskie do metalu 784F marki 3M:
zr. 36+, nr kat. 784F0500686P36, gr. A
zr. 50+, nr kat. 784F0500686P50, gr. A
zr. 60+, nr kat. 784F0500686P60, gr. A
zr. 80+, nr kat. 784F0500686P80, gr. A
zr. 120+, nr kat. 784F0500686P12, gr. A